Deco HD Smart

Información del decodificador



A1 - Marca/Modelo	KAON / NA1400-B			ernes 24 21:2
A2 - CAS Id	22 4944 5548 66	and the second sec		
A3 - Nº tarjeta	19 5042 8394 01	and the second se		
A4 - Versión SW	OTV5.1.4_TF_BLD0.0_181120_5.0.20.1		and the second s	-
A5 - Versión HW	0200		1 C C	100
A6 - Tipo chipset	05 4525 9582 0F / A1			
A7 - Versión CAK	R-BYLAC-APOAH-TPEAJ			
A8 · NUID	30 1 934 9729 46	1.0		
A9 - Versión tarjeta	DNASP420 RevS6A			
A10 - Estado tarjeta	OK	alt -		
Parámetros CATV		and the second		
B1 - Zone ID	274	THE LATING HD		
82 - Network ID	101			
Parámetros de la conexión IP		Parámetros canal sinton	izado	
F1 - Tioo de conexión	WIFI / DHCP	D1 - Tipo de canal	CATV	
C2. IP/Mascara/Gateway	192.168.1.16 / 24 / 192.168.1.1	D2 - Frecuencia/Symbol rate	6637-	
C3 - Conexión a Internet	OK	D3 - Intensidad de señal		
CA. WHEI SSID	NavelPiso2 Sala 2.4G	D4 - MER		100% 40

Actualización software Código validación

1. Con el control de tu deco, mueve las flechas hacia la opción **RESTAURAR**.

2. Luego, ingresa el PIN digital 8421 o 0000.



3. Selecciona la opción de RESTAURAR DE **FÁBRICA**, selecciona **COMENZAR**, y luego dale **ACEPTAR** a la pregunta **¿Estás seguro que deseas continuar?**





4. Espera unos minutos y saldrá una pantalla que dice **BIENVENIDO**, se apagará y saldrá el logo de Movistar.



5. Luego, aparecerá el Asistente de instalación, selecciona SIGUIENTE.



6. Ahora, tendrás que configurar CATV, selecciona SIGUIENTE y al último SINTONIZAR.





7. Esperar a que sintonice y en las siguientes 3 pantallas se deberá seleccionar **SIGUIENTE** y por último **TERMINAR**.



4. ¡LISTO!, valida que ya puedas ver tus contenidos favoritos.



